



Dezentrales Wohnungslüftungsgerät DL 50 W-2

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung

Funktion

- Wärmerückgewinnung bis 55 m³/h Luftvolumenstrom
- Besonders effizient durch integrierten Wärmetauscher
- Kontinuierliche und behagliche Wärmerückgewinnung durch konstanten Volumenstrom
- Gezielte, kontrollierte Be- und Entlüftung von Einzelräumen für gesunde und angenehme Raumluft zu jeder Jahreszeit
- Besonders leise EC-Ventilatoren mit geringem Wartungsaufwand
- Wirkungsvoller Pollenschutz durch hohe Filterqualität
- Beugt Schimmelbildung vor und leistet langfristigen Beitrag zum Erhalt der Bausubstanz
- Vereisungsschutzfunktion gegen Einfrieren im Winter
- Mit integrierter Kondensatableitung
- Attraktives Service-Paket mit Garantieverlängerung

Montage

- Schnelle und kostengünstige Installation
- Anbringung direkt an Außenwand
- Ideal für Sanierung und Nachrüstung – gerade bei Dämm-Maßnahmen
- Anbindung von zwei Lüftungsrohren in Nebenraum möglich
- Mit runder oder quadratischer Wandhülse

Design

- Zeitloses, unauffälliges Weiß
- Ansprechende Außenwandblende in Edelstahl-Design nachrüstbar

Dezentrales Wohnungslüftungsgerät DL 50 W-2

Technische Daten

Direkt in der Außenwand installiert ist die dezentrale Lüftung DL 50 W-2 optimal zur Nachrüstung und Sanierung geeignet. Gerade bei einer nachträglichen Gebäudedämmung können so einzelne Räume gezielt be- und entlüftet werden. Die EC-Ventilatoren sind besonders leise und sorgen somit zusätzlich für hohen Wohnkomfort.

Gerät mit Innenwandblende

Modell		Art.-Nr.	EEK (ohne Sensor)	EEK (mit Sensor)	Gewicht kg
DL 50 WA2	Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung. Bedieneinheit an Innenwandblende.	372710	B	-	4,0
DL 50 WE2	Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung. Bedieneinheit an Innenwandblende. Funk-Bedienschalter und Luftqualitätssensor nachrüstbar.	372720	B	A	4,0
DL 50 WH2	Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung bis 45 m ³ /h Luftvolumenstrom. Bedieneinheit an Innenwandblende mit integriertem Vorheizelement. Funk-Bedienschalter und Luftqualitätssensor nachrüstbar.	372730	B	A	4,3

Zubehör		Art.-Nr.
ACS FS	Funk-Bedienschalter mit Rahmen zur Wandinstallation für die Schaltung des Betriebsmodus.	372760
AQDL 50-2	Luftqualitätssensor für bedarfsgerechte Steuerung des Lüftungsgerätes durch Messung der Abluftqualität (Mischgase, CO ₂ , Feuchte).	372750
WTDL 50 E	Enthalpie-Wärmetauscher zur Wärme- und Feuchterückgewinnung.	375850

Filter		Art.-Nr.
EFDL 50 2	Filter-Set ePM2,5 / G4	379080
EFDL 50 AK	Filter-Set AK / G4	375860
EFDL 50 H13	Filter-Set H13 / G4	375870



DL 50 R / DL 50 RP



DL 50 QP



DL 50 Q2P

Wandhülse mit Außenwandblende

Modell		Art.-Nr.
DL 50 RP	Runde Wandhülse aus PPS-Rohr, Ø 315 mm, mit Zubehör und UV-beständiger Außenwandblende aus Kunststoff mit Tropfkante und interierter Kondensatableitung (348 x 365 x 55 mm)	378730
DL 50 R	Runde Teleskop-Wandhülse in Edelstahl, Ø 300 mm, mit Außenwandblende aus Kunststoff (340 x 340 x 55 mm).	364560
DL 50 QP	Quadratische Wandhülse aus EPP, 320 x 320 mm / Länge 480 mm, inkl. Zubehör und UV-beständiger Außenwandblende aus Kunststoff mit Tropfkante und interierter Kondensatableitung (348 x 365 x 55 mm)	378740
DL 50 Q2P	Quadratische Wandhülse aus EPP, 320 x 320 mm / Länge 480 mm, inkl. Zubehör und UV-beständiger Außenwandblende aus Kunststoff mit Tropfkante und interierter Kondensatableitung (348 x 365 x 55 mm). Anbindung eines Nebenraums durch Zuluft- oder Abluftführung mit Lüftungsrohr der Nennweite DN75.	378750

Zubehör		Art.-Nr.
DL 50 V	Verlängerungsset Wandhülse quadratisch. (Wandhülsen- und Geräteverlängerung um je 160 mm)	366220
DL 50 X	Wandrahmen zur optischen Veredelung. (Breite 100 mm, weiß)	366250
ABDL 50-2 QPE	Außenwandblende Edelstahl-Design	378850