



TRP 120S

Kompakter Badheizkörper mit hoher Leistung

Funktion

- 500 W Heizleistung und 700 W Gebläse (mit Filter und Reinigungswarnung) für ein schnelles Aufheizen des Badezimmers
- Durch 1.200 Watt Heizleistung sehr gut geeignet als Vollheizung in kleinen Bädern oder in der Übergangszeit
- Zwei praktische Handtuchhalterstangen in matt lackiert können je nach Wunsch links oder rechts angebracht werden
- Automatische Erkennung von offenen Fenstern schaltet die Heizung bei Temperaturabfall zum Energiesparen aus
- Energiesparfunktionen: Offen-Fenster-Erkennung, Tastensperre, Wochen- und Tageszeitprogramm, drei voreingestellte Wochenprogramme und ein 2-Stunden-Handtuchtrocknungsprogramm
- Selbsterklärendes Bediendisplay mit Drehknopf und vier Tasten
- Sicherer Betrieb durch Frostschutzfunktion, 2-Stunden-Zeitschaltuhr und Schutzart IP24

Montage

- Schnelle, einfache Montage: In wenigen Schritten von einer Person montierbar
- Festanschluss (230 V) zur fachgerechten Montage
- verstärkter Befestigungsrücken aus Metall mit Installationsschablone
- geringe Abmessungen für eine flexible und einfache Integration in jedes Badezimmer

Design

- Modernes Heizkörpergehäuse aus Stahl mit langlebiger Polymerbeschichtung
- gewölbtes Design für eine ideale Wärmeverteilung
- hintergrundbeleuchtetes Digitaldisplay sorgt für einen modernen Touch und zeigt die Uhrzeit oder die gewünschte Temperatur an
- Modernes, formschönes Design ermöglicht schnelle und leichte Reinigung

TRP 120S

Technische Daten

Badheizkörper mit Handtuchhalter und Schnellheizfunktion zur Beheizung von kleinen Bädern oder als Zusatzheizung in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Integrierter elektronischer Raumthermostat mit Display und Drehrad für eine einfache Bedienung. Energieeinsparfunktion durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion.



Übersichtliches Bediendisplay



praktische Handtuchhalter

TRP 120S	
Art.-Nr.	382040
Gehäusefarbe	Weiß ¹
Front	Stahl
Bemessungsleistung W	1.200 (500 W + 700 W Gebläseleistung)
Anschlussspannung	1 / N -230 V, 50 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 24
Betriebsarten	Wochenprogramm, Manuell, Frostschutz, Aus, Runbacktimer
Funktionen	Offene-Fenster-Erkennung
Material Bügel	Weiß lackiert
B x H x T mm	366 x 741 x 174 ²
Gewicht kg	7,6

¹ähnlich RAL 9003
²Tiefe ohne Handtuchhalter 114